





## 1 Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

- Identifikátor produktu
- Obchodný názov: **Hilti HIT-HY150**
- Obsah 330 ml, 500 ml, 1400 ml
- Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú
- Oblast' použitia Stavebné a konštrukčné práce
- Použitie materiálu /zmesi Systém lepiacej hmoty na upevňovanie v betóne
- Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov
- Výrobca/dodávateľ:  
Hilti Slovakia spol. s r.o.  
Galvaniho 7  
SK-82104 Bratislava  
Tel.: 0800 11 55 99  
Fax: +421 248 221 214  
E-mail: hilti@hilti.sk
- Informačné oddelenie:  
anchor.hse@hilti.com  
pozri kapitola 16
- Núdzové telefónne číslo:  
Schweizerisches Toxikologisches Informationszentrum - 24 h Service  
Tel.: 0041 / 44 251 51 51 (international)
- National Toxicological Information Centre - 24 h Service  
02 5477 4166

## 2 Identifikácia nebezpečnosti

- Klasifikácia látky alebo zmesi
- Klasifikácia podľa smernice Rady 67/548/EHS alebo smernice 1999/45/ES
-  Xi; Senzibilizujúce
 

R43: Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou.
-  O; Oxidujúci
 

R7: Môže spôsobiť požiar.
- Zvláštne upozornenia na nebezpečenstvá pre človeka a životné prostredie:  
Výrobok musí byť povinne označený na základe výpočtovej metódy "Všeobecnej zaraďovacej smernice pre prípravky v Európskom spoločenstve" v zmysle platného znenia.
- Klasifikačný systém: Klasifikácia zodpovedá aktuálnym zoznamom ES, je však doplnená údajmi z odbornej literatúry a firemnými údajmi.
- Prvky označovania
- Označovanie podľa smerníc EHS: Produkt je zatriedený a označený podľa smerníc ES/Nariadenia o nebezpečných látkach.
- Charakterizačné písmeno a označenie nebezpečnosti výrobku:
- 

 Xi Dráždivý  
 O Oxidujúci
- Nebezpečenstvo určujúce komponenty uvádzané na etikete:  
methacrylic acid, monoester with propane-1,2-diol  
dibenzoyldioxidán
- R-vety:  
7 Môže spôsobiť požiar.  
43 Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou.
- S-vety:  
3 Uchovávať na chladnom mieste.  
24/25 Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.  
26 V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.  
28 Pri dotyku s kožou okamžite umyť veľkým množstvom vody a mydla  
36/37/39 Noste vhodný ochranný odev a ochranné prostriedky na oči/tváre.
- Zvláštne označenie určitých zmesí:  
Určené len pre odborníkov.
- Iná nebezpečnosť
- Výsledky posúdenia PBT a vPvB
- PBT: Nepoužiteľný
- vPvB: Nepoužiteľný

(pokračovanie na strane 2)

Obchodný názov: Hilti HIT-HY150

(pokračovanie zo strany 1)

· **Ďalšie údaje:**

Hilti HIT

· **Zvláštne upozornenia na nebezpečenstvá pre človeka a životné prostredie: A**

R 43 Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou.

· **Zvláštne upozornenia na nebezpečenstvá pre človeka a životné prostredie: B**

R 43 Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou.

R 7 Môže spôsobiť požiar.

### 3 Zloženie/informácie o zložkách

· **Chemická charakteristika: Zmesi**· **Popis:**

2-Component-foiipack, contains:

Component A: Urethane methacrylate resin, inorganic filler

Component B: Dibenzoyl peroxide, phlegmatized

Zmes z nižšie uvedených látok s nie nebezpečnými prísadami.

· **Nebezpečné obsiahnuté látky:**

CAS: 27813-02-1 EINECS: 248-666-3 Reg.nr.: 01-2119490226-37	methacrylic acid, monoester with propane-1,2-diol ☒ Xi R36; ☒ Xi R43 ☞ Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317	10-15%
CAS: 94-36-0 EINECS: 202-327-6	dibenzoyldioxidán ☒ Xi R36; ☒ Xi R43; ☒ E R3; ☒ O R7 ☞ Org. Perox. B, H241; ☞ Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317	5-10%

· **Nebezpečné obsiahnuté látky A:**

CAS: 27813-02-1 EINECS: 248-666-3 Reg.nr.: 01-2119490226-37	methacrylic acid, monoester with propane-1,2-diol ☒ Xi R36; ☒ Xi R43 ☞ Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317
---	---

· **Nebezpečné obsiahnuté látky B:**

CAS: 94-36-0 EINECS: 202-327-6	dibenzoyldioxidán ☒ Xi R36; ☒ Xi R43; ☒ E R3; ☒ O R7 ☞ Org. Perox. B, H241; ☞ Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317
-----------------------------------	--

· **SVHC** žiadna· **Ďalšie údaje:** Znenie uvedených upozornení na nebezpečenstvo je obsiahnuté v kapitole 16.

### 4 Opatrenia prvej pomoci

· **Opis opatrení prvej pomoci**· **Všeobecné inštrukcie:** Časti odevu znečistené výrobkom okamžite odstráňte.· **Po vdýchnutí:** Postihnutého vynieť na čerstvý vzduch a uložiť do kľudu.· **Po kontakte s pokožkou:** Okamžite umyť vodou a mydlom a poriadne opláchnuť.· **Po kontakte s očami:** Oči s otvorenými viečkami vyplachovať niekoľko minút prúdom tečúcej vody, následne konzultovať s lekárom.· **Po prehltnutí:**

Vypláchnuť ústa a vypiť väčšie množstvo vody.

Okamžite viazať lekársku radu.

· **Informácie pre lekára:**· **Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené Alergické prejavy**· **Údaj o akejkolvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania**

Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie.

### 5 Protipožiarne opatrenia

· **Hasiace prostriedky**· **Vhodné hasiace prostriedky:**CO<sub>2</sub>, hasiaci prášok alebo rozstrekovaný vodný lúč. Rozsiahlejší požiar hasiť rozstrekovaným vodným lúčom alebo penou odolnou voči alkoholu.

Piesok

· **Hasiace prostriedky nevhodné z bezpečnostného hľadiska:** Vodný lúč.· **Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi**

Pri požiaroch sa môže uvoľňovať:

Kyslíčnik uhoľnatý (CO)

Carbon dioxide (CO<sub>2</sub>)Oxidy dusíka (NO<sub>x</sub>)

Za určitých podmienok požiaru sa nedajú vylúčiť stopy ďalších jedovatých látok.

(pokračovanie na strane 3)


**Obchodný názov: Hilti HIT-HY150**

(pokračovanie zo strany 2)

- **Rady pre požiarnikov**
- **Zvláštne ochranné prostriedky:** Nosiť dýchací prístroj nezávislý od okolitého vzduchu.

## 6 Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

- **Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy**  
Používať ochranné prostriedky. Nechránené osoby udržať v bezpečnej vzdialenosti.  
Používať osobné ochranné prostriedky.  
Nepripustiť do blízkosti zápalné zdroje.  
Zabezpečiť dostatočné vetranie.
- **Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie:**  
Nepripustiť prienik do kanalizácie alebo vodných zdrojov.  
Nepripustiť prienik do podzemia/do zeme.
- **Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie:**  
Mechanicky zozbierať.  
Miesto nehody starostlivo vyčistiť; vhodné sú:  
organické rozpúšťadla  
Kontaminovaný materiál likvidovať ako odpad podľa bodu 13.
- **Odkaz na iné oddiely**  
Informácie o bezpečnej manipulácii pozri kapitola 7.  
Informácie o osobných ochranných prostriedkoch pozri kapitolu 8.  
Informácie o likvidácii pozri kapitolu 13.

## 7 Zaobchádzanie a skladovanie

- **Manipulácia:**
- **Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie**  
skontrolujte dátum použiteľnosti: pozri údaj na spojovacej časti (mesiac/rok). Výrobok sa po uplynutí dátumu použiteľnosti už nesmie používať!  
Dodržiavať bežné bezpečnostné opatrenia pre zaobchádzanie s chemikáliami.  
Chrániť pred horúčavou a priamym slnečným žiarením.
- **Inštrukcie na ochranu pred vznikom požiaru a výbuchu:** Nepripustiť do blízkosti zápalné zdroje - nefajčiť.
- **Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility**
- **Skladovanie:**
- **Požiadavky na skladovacie priestory a nádrže:** na chladnom, suchom a tmavom mieste; 5 °C až 25 °C
- **Inštrukcie ohľadne spoločného skladovania:** Skladovať oddelene od potravín.
- **Ďalšie inštrukcie o podmienkach skladovania:** Chráňte pred horúčavou a priamym slnečným žiarením.
- **Skladovacia trieda:**  
As per VCI (1991) storage classification concept.  
11
- **Špecifické konečné použitie(-ia)** Systém lepiacej hmoty na upevňovanie v betóne

## 8 Kontroly expozície/osobná ochrana

- **Ďalšie upozornenia týkajúce sa usporiadania technických zariadení:** Žiadne ďalšie údaje, pozri bod 7.
- **Kontrolné parametre**
- **Súčasť kontrolovaných medzných hodnôt súvisiacich s pracoviskom:**  
Produkt neobsahuje žiadne relevantné množstvá látok ovplyvňujúcich pracovisko, ktorých hraničné hodnoty by bolo potrebné kontrolovať.  
Výrobok má pastovitú konzistenciu. Medzné hodnoty expozície pre dýchateľný prach nie sú pre tento výrobok relevantné.
- **Ďalšie upozornenia:** Ako podklad slúžili pri výrobe platné zoznamy.
- **Kontroly expozície**
- **Osobné ochranné prostriedky:**
- **Všeobecné ochranné a hygienické opatrenia:**  
Dodržiavať bežné bezpečnostné opatrenia pre zaobchádzanie s chemikáliami.  
Nevdychovať plyny/pary/aerosoly.  
Zabrániť styku s očami a pokožkou.  
Pri práci nejesť, nepiť, nefajčiť, nešnupať.  
Pred prestávkami a po ukončení práce umyť ruky.  
Znečistené, nasiaknuté časti odevu okamžite vyzliecť.  
Skladovať oddelene od potravín, nápojov a krmovín.
- **Ochrana dýchania:** nevyžaduje sa
- **Ochrana rúk:**  
Ochranné rukavice.  
EN 374 / EN 388  
Materiál rukavíc musí byť nepriepustný a odolný voči produktu/ materiálu / zmesi.  
Organizačnými opatreniami treba zamedziť priamemu kontaktu s chemikáliou / výrobkom/ prípravkom
- **Materiál rukavíc**  
Nitrilový kaučuk  
Voľba vhodnej rukavice nezávisí iba od materiálu, ale aj od ďalších kvalitatívnych znakov a je odlišná pri každom výrobcovi. Pretože produkt pozostáva z viacerých materiálov, nie je možné predvídať odolnosť materiálu rukavíc, a preto musí byť pred použitím preskúšaná.
- **Penetračný čas materiálu rukavíc** U výrobcu rukavíc zistiť presný čas lámovosti materiálu a dodržiavať ho.

(pokračovanie na strane 4)


**Obchodný názov: Hilti HIT-HY150**

(pokračovanie zo strany 3)

- Nevhodné sú rukavice z nasledovných materiálov :
  - Prírodný kaučuk ( latex)
  - Kožené rukavice.
  - Rukavice z hrubej látky.
- **Ochrana očí:**
  - Tesne prilnavé ochranné okuliare.
  - EN 166 / EN 170
- **Ochrana tela:** Ochranný pracovný odev.

## 9 Fyzikálne a chemické vlastnosti

- Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach
- Všeobecné údaje
- Vzhľad:
  - Forma: pastovitý
  - Farba: sivá
- Pach: esterovitý
- Prahová hodnota zápachu: neurčené
- hodnota pH:
  - Zložka A: nepoužiteľné
  - Zložka B: ~ 6
- Zmena skupenstva
  - Bod tavenia/oblasť tavenia: Neurčený
  - Bod varu/oblasť varu: neurčený
- Bod vzplanutia:
  - Zložka A: > 100 °C (DIN 53213)
  - Zložka B: nepoužiteľné
- Zápalnosť (tuhé, plynné skupenstvo): neurčené
- Teplota zapálenia: neurčené
- Teplota rozkladu:
  - Zložka A: nie je relevantný
  - Zložka B: SADT 65°C UN test H4
- Samozápalnosť: Produkt nie je samozápalný.
- Nebezpečenstvo výbuchu: Produkt nie je nebezpečný z hľadiska výbušnosti.
- Rozsah výbušnosti:
  - Spodná: neurčené
  - Horná: neurčené
- Tlak pary:
  - Zložka A: 0,1 hPa (20°C)
- Hustota pri 20°C: 1,7 g/cm<sup>3</sup> (DIN 51757)
- Relatívna hustota: neurčené
- Hustota pary: neurčené
- Rýchlosť odparovania: neurčené
- Rozpustnosť v / miešateľnosť s
  - Voda: nemiešateľné resp. málo miešateľný
- Rozdeľovací koeficient (n-oktanol/voda): neurčené
- Viskozita:
  - Dynamická pri 23°C: ~ 70 Pa.s (DIN 53015)
  - Kinematická pri 23°C: > 20 s (DIN 53211/4)
- Obsah rozpúšťadla:
  - Organické rozpúšťadlá: 0 %
  - Voda: Zložka B: ~ 30 %
- Iné informácie: Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie.

## 10 Stabilita a reaktivita

- **Reaktivita**
- **Chemická stabilita**
- **Termický rozklad / podmienky na zabránenie rozkladu:**
  - Na zabránenie termickému rozkladu neprehriať.
  - Žiadny rozklad pri skladovaní a manipulácii v zmysle určenia.
- **Možnosť nebezpečných reakcií:** Nie sú známe žiadne nebezpečné reakcie.
- **Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť:** Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie.
- **Nekompatibilné materiály:** Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie.
- **Nebezpečné produkty rozkladu:** nie sú známe žiadne nebezpečné produkty rozkladu.

SK

(pokračovanie na strane 5)



Obchodný názov: Hilti HIT-HY150

(pokračovanie zo strany 4)

## 11 Toxikologické informácie

- Informácie o toxikologických účinkoch
- Akútna toxicita:
- Primárny dráždivý účinok:
- na pokožku: Nemá žiadny dráždivý účinok.
- na oko: Nemá žiadny dráždivý účinok.
- Senzibilizácia: Senzibilizácia možná v dôsledku kontaktu s pokožkou.
- Ďalšie toxikologické inštrukcie:
- Produkt vykazuje na základe Výpočtového postupu Všeobecnej zatriedňovacej smernice ES platnej pre zmesy v jej poslednom platnom znení nasledovné nebezpečenstvá:
- Dráždi

## 12 Ekologické informácie

- Toxicita
- Vodná toxicita: Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie.
- Perzistencia a degradovateľnosť: Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie.
- Správanie v kompartmentoch životného prostredia:
- Bioakumulačný potenciál: Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie.
- Mobilita v pôde: Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie.
- Ďalšie ekologické údaje:
- Podľa receptúry obsahuje nasledovné ťažké kovy a zlúčeniny smernice EU č. 2006/11/ES: žiadna
- Všeobecné údaje: Výrobok neobsahuje organicky viazané halogeny (bez AOX-antioxidyanty).
- Výsledky posúdenia PBT a vPvB
- PBT: Nepoužiteľný
- vPvB: Nepoužiteľný
- Iné nepriaznivé účinky: Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie.

## 13 Opatrenia pri zneškodňovaní

- Metódy spracovania odpadu
- Odporúčanie:
- For disposal, local regulations issued by the authorities must be observed.
- After curing, the product can be disposed of with household waste.
- Úplne/čistočne vyprázdnené obaly zlikvidujte podľa pokynov príslušných predpisov ako osobitný odpad.

### · Európsky katalog odpadov

08 00 00	ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA (VSDP) NATEROVÝCH LÁTKOV (FARIEB, LAKOV A SMALTOV), LEPIDIEL, TESNIACICH MATERIÁLOV A TLAČIARENSKÝCH FARIEB
08 04 00	odpady z VSDP lepidiel a tesniacich materiálov (vrátane vodotesniacich výrobkov)
08 04 09*	odpadové lepidlá a tesniace materiály obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky
20 00 00	KOMUNÁLNE ODPADY (DOMOVÝ ODPAD A PODOBNÉ ODPADY Z OBCHODU, PRIEMYSLU A INŠTITUCIÍ) VRÁTANE FRAKCIÍ ZO SEPAROVANÉHO ZBERU
20 01 00	frakcie zo separovaného zberu (okrem 15 01)
20 01 27*	farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky

- Nevyčistené obaly:
- Odporúčanie:
- Likvidácia v zmysle úradných predpisov.
- Obal je potrebné zlikvidovať v zmysle nariadenia o obaloch.
- Prázdne obaly: Národné recyklačné systémy (ENVI-PAK) alebo kód kategórie odpadov EAK: 150102 obaly z plastov

## 14 Informácie o doprave

· Číslo OSN	
· ADR, IMDG, IATA	odpadá
· Správne expedičné označenie OSN	
· ADR, IMDG, IATA	odpadá
· Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu	
· ADR, IMDG, IATA	
· Trieda	odpadá
· Obalová skupina	
· ADR, IMDG, IATA	odpadá
· Nebezpečnosť pre životné prostredie:	
· Marine pollutant (Námorný znečisťovateľ):	Nie
· Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa	Nepoužiteľný

(pokračovanie na strane 6)



Obchodný názov: Hilti HIT-HY150

(pokračovanie zo strany 5)

· <b>Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL 73/78 a Kódexu IBC</b>	Nepoužiteľný
· <b>Preprava/ďalšie údaje:</b>	Žiaden nebezpečný materiál podľa vyššie uvedených nariadení využiteľného kyslíka < 1 %
· <b>HS-Code:</b>	3214 10 10: Chit pentru geamuri, chit pentru îmbinări, cimenturi de rășină și alte masticuri

### 15 Regulačné informácie

- **Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia**
- **Národné predpisy:**  
Council Directive 89/391/EEC of 12 June 1989 on the introduction of measures to encourage improvements in the safety and health of workers at work. Article 12 Training of workers
- **Inštrukcie k obmedzeniu pracovnej činnosti:** Dodržiavať obmedzenia pre zamestnávanie mladistvých.
- **Látky vzbudzujúce veľké obavy (SVHC) podľa REACH, článku 57** žiadna
- **Hodnotenie chemickej bezpečnosti:** Nevyžaduje sa.

### 16 Iné informácie

Údaje sa opierajú o dnešný stav našich vedomostí, nepredstavujú však záruku vlastností produktu a nezakladajú zmluvný právny vzťah.

- **Relevantné vety**  
H241 Zahrievanie môže spôsobiť požiar alebo výbuch.  
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.  
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.  
R3 Mimoriadne riziko výbuchu nárazom, trením, horením alebo inými zdrojmi zapálenia.  
R36 Dráždi oči.  
R43 Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou.  
R7 Môže spôsobiť požiar.

- **Oddelenie vystavujúce údajový list:**

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH  
Hiltistrasse 6  
D-86916 Kaufering  
Tel.: +49 8191 906310  
Fax: +49 8191 90176310  
e-mail: anchor.hse@hilti.com

- **Partner na konzultáciu:** Mechthild Krauter

- \* **Údaje zmenené oproti predchádzajúcej verzii**