

SK

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

podľa prílohy III. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 (Nariadenie o stavebných výrobkoch)

Hilti sadrokartonárske upevňovacie skrutky S-DD08
č. Hilti-SF-DoP-022

- 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:** Hilti sadrokartonárske upevňovacie skrutky S-DS08
- 2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:** Typ a číslo výrobnej dávky sú uvedené na balení
- 3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:**

Typ a použitie	Upevňovacie skrutky pre spojenie kovových profilov
Zahrnutá veľkosť výrobku	Priemer závit 3,5 mm
Základný a upevnený materiál	Kovový profil triedy ocele \geq S235
Stav základného a upevneného materiálu	Celková hrúbka kovového profilu $0,75 \leq t \leq 2,75$ mm
Materiál upevňovacieho prvku, povrchové úpravy	S-DD08 Z: Uhlíková oceľ, pozinkovanie
Typ hlavy upevňovacieho prvku	Oválna hlava
Typ závit upevňovacieho prvku	Jemný jednoduchý závit

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5: Hilti Aktiengesellschaft, Business Unit Screw Fastening, 9494 Schaan, Fürstentum Liechtenstein

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2: nevzťahuje sa

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V: Systém 4

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma: Nie sú potrebné žiadne úkony tretej strany podľa EN 14566:2009-10

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie: nevzťahuje sa

9. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Deklarované parametre	Harmonizovaná technická špecifikácia
Pevnosť v ohybe	Vyhovuje	EN 14566:2009-10
Odolnosť voči korózii	S-DD08 Z: \geq 48 hodín skúšky v soľnej komore	
Únosnosť v ťahu	\geq 450 N	
Reakcia na oheň	Trieda A1, neprispievajú k požiaru	
Tvrdosť povrchu	\geq 55 HRC	

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 9. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal(a) za a v mene výrobcu:

Tassilo Deinzer
Head of Business Unit Direct Fastening
Hilti Aktiengesellschaft, Schaan, 1. júl 2013

Walter Hollenstein
Head of Quality Screw Fastening