

RO

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

conform Anexei III din Regulamentul (UE) Nr. 305/2011 (Regulamentul pentru produsele pentru construcții)

Șuruburi pentru pereți din gips-carton Hilti S-DS20
Nr. Hilti-SF-DoP-023

- Cod unic de identificare al produsului-tip:** Șuruburi pentru pereți din gips-carton Hilti S-DS20
- Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții astfel cum este solicitat la articolul 11 alineatul (4):** Tipul și numărul de lot sunt afișate pe ambalaj
- Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă, astfel cum este prevăzut de fabricant:**

Tip generic și utilizare	Șuruburi pentru plăci dure
Dimensiuni disponibile	diametru filet 3,9 mm
Material de bază și de fixare	Plăci dure pe profile metalice din oțel de calitate \geq S235 sau lemn
Condiții pentru materialul de bază și de fixare	Grosimea profilului metalic $t \leq 0,88$ mm. Adâncimea de montare în lemn ≥ 20 mm
Materialul elementului de fixare, acoperire	S-DS20 B: Oțel carbon, strat de fosfat negru
Tip cap de fixare	Cap trompetă
Tip filet	Filet invers cu două începuturi

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului, astfel cum se solicită în temeiul articolului 11 alineatul (5): Hilti Aktiengesellschaft, Business Unit Screw Fastening, 9494 Schaan, Fürstentum Liechtenstein

5. După caz, numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat al cărui mandat acoperă atribuțiile specificate la articolul 12 alineatul (2): Nu este cazul

6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții, astfel cum este prevăzut în anexa V: Sistem 4

7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat: Nu se cer sarcini de terță parte EN 14566:2009-10

8. În cazul declarației de performanță pentru un produs pentru construcții pentru care s-a emis o evaluare tehnică europeană: nu se aplică

9. Performanța declarată

Caracteristici principale	Performanța declarată	Specificații tehnice armonizate
Rezistență la încovoiere	Aprobat	EN 14566:2009-10
Rezistență la coroziune	S-DS20 B: ≥ 24 ore probă de coroziune în ceață salină	
Rezistența la întindere	≥ 450 N	
Reacție la foc	Clasa A1, nu întreține focul	
Duritatea superficială	≥ 55 HRC	

10. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 9. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Tassilo Deinzer
Head of Business Unit Direct Fastening
Hilti Aktiengesellschaft, Schaan, 01.08.2013

Walter Hollenstein
Head of Quality Screw Fastening