

SK

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

podľa prílohy III. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 (Nariadenie o stavebných výrobkoch)

Hilti klinec do dreva GX-WF [l_n]x2,8 RD 34 3000 galv
č. Hilti-DX-DoP-106

- Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:** Hilti klinec do dreva GX-WF [l_n]x2,8 RD 34 3000 galv
- Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:** typ a číslo dávky sú uvedené na balení
- Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:**

Zamýšľané použitie	Profilované klinec s kruhovým prierezom a rovným driekom na použitie v trámových nosných konštrukciách
Priemer [mm]	2.8
Dostupné dĺžky l_n [mm]	51, 63
Ťahová záťaž	Natrvalo (>10 rokov)
Šmyková záťaž	Natrvalo (>10 rokov)

- Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:** Hilti AG, Business Unit Direct Fastening, 9494 Schaan, Fürstentum Liechtenstein
- V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:** nevzťahuje sa
- Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku ako sa uvádzajú v prílohe V:** Systém 3
- V prípade vyhlásenie o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:** VHT (1503) vykonal úlohy tretej strany ako sú stanovené v prílohe V v systéme 3 a vydal PB-607-12-2,8-vz v súlade s EN 14592:2008+A1
- V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:** neuplatňuje sa

9. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Deklarované parametre	Harmonizovaná technická špecifikácia
Charakteristický ohybový moment $M_{y,k}$	2743 Nmm	EN 14592:2008+A1
Charakteristický parameter vybratia ^{1,2} $f_{ax,k}$	5.37 N/mm ²	
Charakteristický parameter prestrčenia hlavičky ¹ $f_{head,k}$	14.75 N/mm ²	
Charakteristická ťahová kapacita $f_{tens,k}$	NPD	
Životnosť	Servisná trieda 2 (nevystavené priamo pôsobeniu počasia) / Fe/Zn12c	

¹ Udané pre hustotu dreva 350 kg/m³

² Parameter vybratia stanovený u klinecov bez živcového náteru. Aplikuje sa živica typu 3.

- Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovými parametrami v bode 9. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.**

Podpísal(a) za a v mene výrobcu:

Tassilo Deinzer
Vedúci útvaru Priama montáž

Norbert Wohlwend
Vedúci riadenia kvality, útvar Priama montáž

Hilti AG, Schaan, 1. júl 2013