

SK

## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

podľa prílohy III. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 (Nariadenie o stavebných výrobkoch)

Hilti klinec do dreva GX-WF [I<sub>n</sub>]x2.8 R 34 A4  
č. Hilti-DX-DoP-111

- Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:** Hilti klinec do dreva GX-WF [I<sub>n</sub>]x2.8 R 34 A4
- Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:** typ a číslo dávky sú uvedené na balení
- Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:**

Zamýšľané použitie	Profilované klince s kruhovým prierezom a rovným driekom na použitie v trámových nosných konštrukciách
Priemer [mm]	2.8
Dostupné dĺžky l <sub>n</sub> [mm]	55, 65, 80
Ťahová záťaž	Natrvalo (>10 rokov)
Šmyková záťaž	Natrvalo (>10 rokov)

- Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:** Hilti AG, Business Unit Direct Fastening, 9494 Schaan, Fürstentum Liechtenstein
- V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:** nevzťahuje sa
- Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku ako sa uvádzajú v prílohe V:** Systém 3
- V prípade vyhlásenie o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:** VHT (1503) vykonal úlohy tretej strany ako sú stanovené v prílohe V v systéme 3 a vydal PB-650-13-2.8-rf v súlade s EN 14592:2008+A1
- V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:** neuplatňuje sa

### 9. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Deklarované parametre	Harmonizovaná technická špecifikácia
Charakteristický ohybový moment M <sub>y,k</sub>	1960 Nmm	EN 14592:2008+A1
Charakteristický parameter vybratia <sup>1,2</sup> f <sub>ax,k</sub>	8.95 N/mm <sup>2</sup>	
Charakteristický parameter prestrčenia hlavičky <sup>1</sup> f <sub>head,k</sub>	15.73 N/mm <sup>2</sup>	
Charakteristická ťahová kapacita f <sub>tens,k</sub>	NPD	
Životnosť	Servisná trieda 3 (priamo vystavené pôsobeniu počasia) / A4 nerez	

<sup>1</sup> Udané pre hustotu dreva 350 kg/m<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Parameter vybratia stanovený u klinčov bez živcového náteru. Aplikuje sa živica typu 3.

- Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovými parametrami v bode 9. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.**

Podpísal(a) za a v mene výrobcu:



**Tassilo Deinzer**  
Vedúci útvaru Priama montáž



**Norbert Wohlwend**  
Vedúci riadenia kvality, útvar Priama montáž

Hilti AG, Schaan, 1. júl 2013