

SK

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

podľa prílohy III. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 (Nariadenie o stavebných výrobkoch)

Hilti klinec do dreva GX-WF [I_n]x3.1 D 34 bright
č. Hilti-DX-DoP-112

- Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:** Hilti klinec do dreva GX-WF [I_n]x3.1 D 34 bright
- Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:** typ a číslo dávky sú uvedené na balení
- Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:**

| | |
|------------------------------------|---|
| Zamýšľané použitie | Hladké klince s kruhovým prierezom a rovným driekom na použitie v trémových nosných konštrukciách |
| Priemer [mm] | 3.1 |
| Dostupné dĺžky l _n [mm] | 80, 90 |
| Ťahová záťaž | Stredne dlho (<6 mesiacov) |
| Šmyková záťaž | Natrvalo (>10 rokov) |

- Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:** Hilti AG, Business Unit Direct Fastening, 9494 Schaan, Fürstentum Liechtenstein
- V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:** nevzťahuje sa
- Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku ako sa uvádzajú v prílohe V:** Systém 3
- V prípade vyhlásenie o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:** VHT (1503) vykonal úlohy tretej strany ako sú stanovené v prílohe V v systéme 3 a vydal PB-650-13-3.1-bk a PB-650-13-3.1-D-Kopf v súlade s EN 14592:2008+A1
- V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:** neuplatňuje sa

9. Deklarované parametre

| Podstatné vlastnosti | Deklarované parametre | Harmonizovaná technická špecifikácia |
|--|---|--------------------------------------|
| Charakteristický ohybový moment M _{y,k} | 3410 Nmm | EN 14592:2008+A1 |
| Charakteristický parameter vybratia ^{1,2} f _{ax,k} | 2.45 N/mm ² | |
| Charakteristický parameter prestrčenia hlavičky ¹ f _{head,k} | 8.57 N/mm ² | |
| Charakteristická ťahová kapacita f _{tens,k} | NPD | |
| Životnosť | Servisná trieda 1 (chránené pred chladom a vlhkosťou) / bez ochrany | |

¹ Udané pre hustotu dreva 350 kg/m³

² Parameter vybratia stanovený u klinčov bez živcového náteru. Aplikuje sa živica typu 3.

- Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovými parametrami v bode 9. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.**

Podpísal(a) za a v mene výrobcu:

Tassilo Deinzer
Vedúci útvaru Priama montáž

Norbert Wohlwend
Vedúci riadenia kvality, útvar Priama montáž

Hilti AG, Schaan, 1. júl 2013