

SK

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Č. Hilti T-Save HTS 0672-CPR-0422

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

Kotva pre fasádne tepelnoizolačné systémy (ETICS) Hilti T-Save HTS

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:

Pozri: ETA-14/0340 (08.10.2014), príloha A
číslo šarže: vid' obal výrobku.

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

základný typ	Narážacia kotva, kotva na upevnenie fasádnych tepelnoizolačných systémov (ETICS), iba ako viacnásobné upevnenie <ul style="list-style-type: none"> môže sa kombinovať s ďalšími taniermi HDT 90 alebo HDT 140
na použitie v	betón (C20/25 až C50/60), Plná tehla Dutá tehla ľahčený betón pórobetón
možnosť / kategória	A, B, C, D, E
záťaž	zaťaženie saním vetra
materiál	<u>polypropylén:</u> T-Save HTS doska polyethylén: T-Save HTS púzdro <u>polyamid vystužený sklenenými vláknami:</u> T-Save HTS trn dĺžka kotvy (osadenie dosky a trnu) [mm] 100-300
teplotný rozsah (ak sa vzťahuje)	Okolité teplota pri inštalácii: 0°C až +40°C teplota pri osadení: 0°C až +40°C (max. krátkodobá teplota: 40°C, max. dlhodobá teplota: 24°C)

 4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5: *Hilti Corporation, Business Unit Anchors, 9494 Schaan, Fürstentum Liechtenstein*

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2: -

 6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V: *Systém 2+*

7. Harmonizovaná norma: -

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:

- Organizácia pre technické posudzovanie: *Zavod za Gradbeništvo Slovenije*
- Európske technické posúdenie: *ETA-14/0340 (08.10.2014)*
- Európsky dokument pre schválenie: *ETAG 014 použité ako EAD*
- Certifikát o zhode *0672-CPR-0422*

9. Deklarované parametre:

Základné charakteristiky	Metóda výpočtu	Parametre	Harmonizovaná technická špecifikácia
Charakteristická únosnosť v ťahu	ETAG 014	ETA-14/0400: príloha C1	ETAG 014
Minimálny rozstup a minimálna vzdialenosť od okraja	ETAG 014	ETA-14/0400: príloha B2	
Posun pre medzný stav použiteľnosti	ETAG 014	ETA-14/0400: príloha C2	
Bodový prestup tepla	-	ETA-14/0400: príloha C2	TR 025
Tuhosť taniera	-	ETA-14/0400: príloha C2	TR 026

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 9. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:



Raimund Zaggl
Business Unit Head
Business Unit Anchors



Seppo Perämäki
Head of Quality
Business Unit Anchors

Hilti Corporation
Schaan, 21.04.2015

