
		<b>Vyhovujúce položky Hilti EN1090-1</b>		Verzia: 01 / 22.01.2020	
				Strana: 1 z 11	
Vystavil	BU montážny kód & schválenie Shahbaz Abbas	Uvoľnil	Koordinátor FPC Thomas Schwind  Zodpovedný koordinátor zvarania Fabio Eichenberger,		

## Obsah

<b>1</b>	<b>Zoznam dodatkov .....</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>EN1090-1 Zoznam vyhovujúcich položiek .....</b>	<b>3</b>

		<b>Vyhovujúce položky Hilti EN1090-1</b>		Verzia: 01 / 22.01.2020	
				Strana: 2 z 11	
Vystavil	BU montážny kód & schválenie Shahbaz Abbas		Uvoľnil	Koordinátor FPC Thomas Schwind  Zodpovedný koordinátor zvárania Fabio Eichenberger,	

## 1 Zoznam dodatkov



Tento dokument podlieha zmenám.


Vytlačené verzie alebo tie, ktoré sú uložené v iných médiách, nepodliehajú zmenám.

Stav zmeny ("verzia") je označený poradovým číslom a dátumom (nn/rrrr) v hlavičke.

Všetky verzie sú uložené v digitálnej forme v Hilti Online (HOL) podľa dátumu zmeny a doplnenia.

Zoznam dodatkov:

Revízia		Typ dodatku	Vystavil	Uvoľnil	Dátum vydania a podpis
Č.	Dátum				
1	22.01.2020	Prvá verzia	Certifikát a schválenie	Koordinátor FPC	<div style="text-align: right;">1/30/2020</div> <div style="text-align: center;">             X _____            Signed by: Schwind Thomas (LI - NE_ST)         </div>
				Zodpovedný koordinátor zvárania	<div style="text-align: right;">30.01.2020</div> <div style="text-align: center;">             X _____            Signiert von: Eichenberger Fabio (LI - External)         </div>

		<b>Vyhovujúce položky Hilti EN1090-1</b>		Verzia: 01 / 22.01.2020	
				Strana: 3 z 11	
Vystavil	BU montážny kód & schválenie Shahbaz Abbas		Uvoľnil	Koordinátor FPC Thomas Schwind  Zodpovedný koordinátor zvárania Fabio Eichenberger,	

## 2 EN1090-1 Zoznam vyhovujúcich položiek

##	Číslo položky	Opis	Zvárateľnosť	Lomová húževnatosť / odolnosť proti nárazom	Trvácnosť
1	431681	MIC-U-EL	S235; EN 10025-2 DD11 MOD; HN 555-4	S235JR, 27J@20°C; DD11 MOD, 27J@20°C	Žiarovo zinkované; EN ISO 1461
3	2174663	MIB-CDH	S235; EN 10025-2	S235JR, 27J@20°C	Žiarovo zinkované; EN ISO 1461
4	2174674	MIB-SAH	S235; EN 10025-2	S235JR, 27J@20°C	Žiarovo zinkované; EN ISO 1461
5	2174675	MIB-SBH	S235; EN 10025-2	S235JR, 27J@20°C	Žiarovo zinkované; EN ISO 1461
6	2174676	MIB-SCH	S235; EN 10025-2	S235JR, 27J@20°C	Žiarovo zinkované; EN ISO 1461
13	2203579	MIC-C120-DH-1000	S235; EN 10025-2 DD11 MOD; HN 555-4	S235JR, 27J@20°C; DD11 MOD, 27J@20°C	Žiarovo zinkované; EN ISO 1461
14	2203580	MIC-C120-DH-1500	S235; EN 10025-2 DD11 MOD; HN 555-4	S235JR, 27J@20°C; DD11 MOD, 27J@20°C	Žiarovo zinkované; EN ISO 1461
15	2203581	MIC-C120-DH-2000	S235; EN 10025-2 DD11 MOD; HN 555-4	S235JR, 27J@20°C; DD11 MOD, 27J@20°C	Žiarovo zinkované; EN ISO 1461
16	2203577	MIC-C120-DH-500	S235; EN 10025-2 DD11 MOD; HN 555-4	S235JR, 27J@20°C; DD11 MOD, 27J@20°C	Žiarovo zinkované; EN ISO 1461
17	2203578	MIC-C120-DH-750	S235; EN 10025-2 DD11 MOD; HN 555-4	S235JR, 27J@20°C; DD11 MOD, 27J@20°C	Žiarovo zinkované; EN ISO 1461
18	2203574	MIC-C90-DH-1000	S235; EN 10025-2 DD11 MOD; HN 555-4	S235JR, 27J@20°C; DD11 MOD, 27J@20°C	Žiarovo zinkované; EN ISO 1461
19	2203575	MIC-C90-DH-1500	S235; EN 10025-2 DD11 MOD; HN 555-4	S235JR, 27J@20°C; DD11 MOD, 27J@20°C	Žiarovo zinkované; EN ISO 1461
20	2203576	MIC-C90-DH-2000	S235; EN 10025-2 DD11 MOD; HN 555-4	S235JR, 27J@20°C; DD11 MOD, 27J@20°C	Žiarovo zinkované; EN ISO 1461



## Vyhovujúce položky Hilti EN1090-1

Verzia: 01 / 22.01.2020

Strana: 4 z 11

Vystavil	BU montážny kód & schválenie Shahbaz Abbas	Uvoľnil	Koordinátor FPC Thomas Schwind  Zodpovedný koordinátor zvárania Fabio Eichenberger,
----------	---	---------	---

##	Číslo položky	Opis	Zvárateľnosť	Lomová húževnatosť / odolnosť proti nárazom	Trvácnosť
21	2203572	MIC-C90-DH-500	S235; EN 10025-2 DD11 MOD; HN 555-4	S235JR, 27J@20°C; DD11 MOD, 27J@20°C	Žiarovo zinkované; EN ISO 1461
22	2203573	MIC-C90-DH-750	S235; EN 10025-2 DD11 MOD; HN 555-4	S235JR, 27J@20°C; DD11 MOD, 27J@20°C	Žiarovo zinkované; EN ISO 1461
23	2203599	MIC-S120-AH-1000	S235; EN 10025-2 DD11 MOD; HN 555-4	S235JR, 27J@20°C; DD11 MOD, 27J@20°C	Žiarovo zinkované; EN ISO 1461
24	2203600	MIC-S120-AH-1500	S235; EN 10025-2 DD11 MOD; HN 555-4	S235JR, 27J@20°C; DD11 MOD, 27J@20°C	Žiarovo zinkované; EN ISO 1461
25	2203601	MIC-S120-AH-2000	S235; EN 10025-2 DD11 MOD; HN 555-4	S235JR, 27J@20°C; DD11 MOD, 27J@20°C	Žiarovo zinkované; EN ISO 1461
26	2203597	MIC-S120-AH-500	S235; EN 10025-2 DD11 MOD; HN 555-4	S235JR, 27J@20°C; DD11 MOD, 27J@20°C	Žiarovo zinkované; EN ISO 1461
27	2203598	MIC-S120-AH-750	S235; EN 10025-2 DD11 MOD; HN 555-4	S235JR, 27J@20°C; DD11 MOD, 27J@20°C	Žiarovo zinkované; EN ISO 1461
28	2203604	MIC-S120-BH-1000	S235; EN 10025-2 DD11 MOD; HN 555-4	S235JR, 27J@20°C; DD11 MOD, 27J@20°C	Žiarovo zinkované; EN ISO 1461
29	2203605	MIC-S120-BH-1500	S235; EN 10025-2 DD11 MOD; HN 555-4	S235JR, 27J@20°C; DD11 MOD, 27J@20°C	Žiarovo zinkované; EN ISO 1461
30	2203606	MIC-S120-BH-2000	S235; EN 10025-2 DD11 MOD; HN 555-4	S235JR, 27J@20°C; DD11 MOD, 27J@20°C	Žiarovo zinkované; EN ISO 1461
31	2203602	MIC-S120-BH-500	S235; EN 10025-2 DD11 MOD; HN 555-4	S235JR, 27J@20°C; DD11 MOD, 27J@20°C	Žiarovo zinkované; EN ISO 1461
32	2203603	MIC-S120-BH-750	S235; EN 10025-2 DD11 MOD; HN 555-4	S235JR, 27J@20°C; DD11 MOD, 27J@20°C	Žiarovo zinkované; EN ISO 1461
33	2203609	MIC-S120-CH-1000	S235; EN 10025-2 DD11 MOD; HN 555-4	S235JR, 27J@20°C; DD11 MOD, 27J@20°C	Žiarovo zinkované; EN ISO 1461



## Vyhovujúce položky Hilti EN1090-1

Verzia: 01 / 22.01.2020

Strana: 5 z 11

Vystavil	BU montážny kód & schválenie Shahbaz Abbas	Uvoľnil	Koordinátor FPC Thomas Schwind  Zodpovedný koordinátor zvárania Fabio Eichenberger,
----------	---	---------	---

##	Číslo položky	Opis	Zvárateľnosť	Lomová húževnatosť / odolnosť proti nárazom	Trvácnosť
34	2203570	MIC-S120-CH-1500	S235; EN 10025-2 DD11 MOD; HN 555-4	S235JR, 27J@20°C; DD11 MOD, 27J@20°C	Žiarovo zinkované; EN ISO 1461
35	2203571	MIC-S120-CH-2000	S235; EN 10025-2 DD11 MOD; HN 555-4	S235JR, 27J@20°C; DD11 MOD, 27J@20°C	Žiarovo zinkované; EN ISO 1461
36	2203607	MIC-S120-CH-500	S235; EN 10025-2 DD11 MOD; HN 555-4	S235JR, 27J@20°C; DD11 MOD, 27J@20°C	Žiarovo zinkované; EN ISO 1461
37	2203608	MIC-S120-CH-750	S235; EN 10025-2 DD11 MOD; HN 555-4	S235JR, 27J@20°C; DD11 MOD, 27J@20°C	Žiarovo zinkované; EN ISO 1461
38	2203584	MIC-S90-AH-1000	S235; EN 10025-2 DD11 MOD; HN 555-4	S235JR, 27J@20°C; DD11 MOD, 27J@20°C	Žiarovo zinkované; EN ISO 1461
39	2203585	MIC-S90-AH-1500	S235; EN 10025-2 DD11 MOD; HN 555-4	S235JR, 27J@20°C; DD11 MOD, 27J@20°C	Žiarovo zinkované; EN ISO 1461
40	2203586	MIC-S90-AH-2000	S235; EN 10025-2 DD11 MOD; HN 555-4	S235JR, 27J@20°C; DD11 MOD, 27J@20°C	Žiarovo zinkované; EN ISO 1461
41	2203582	MIC-S90-AH-500	S235; EN 10025-2 DD11 MOD; HN 555-4	S235JR, 27J@20°C; DD11 MOD, 27J@20°C	Žiarovo zinkované; EN ISO 1461
42	2203583	MIC-S90-AH-750	S235; EN 10025-2 DD11 MOD; HN 555-4	S235JR, 27J@20°C; DD11 MOD, 27J@20°C	Žiarovo zinkované; EN ISO 1461
43	2203589	MIC-S90-BH-1000	S235; EN 10025-2 DD11 MOD; HN 555-4	S235JR, 27J@20°C; DD11 MOD, 27J@20°C	Žiarovo zinkované; EN ISO 1461
44	2203590	MIC-S90-BH-1500	S235; EN 10025-2 DD11 MOD; HN 555-4	S235JR, 27J@20°C; DD11 MOD, 27J@20°C	Žiarovo zinkované; EN ISO 1461
45	2203591	MIC-S90-BH-2000	S235; EN 10025-2 DD11 MOD; HN 555-4	S235JR, 27J@20°C; DD11 MOD, 27J@20°C	Žiarovo zinkované; EN ISO 1461
46	2203587	MIC-S90-BH-500	S235; EN 10025-2 DD11 MOD; HN 555-4	S235JR, 27J@20°C; DD11 MOD, 27J@20°C	Žiarovo zinkované; EN ISO 1461



## Vyhovujúce položky Hilti EN1090-1

Verzia: 01 / 22.01.2020

Strana: 6 z 11

Vystavil	BU montážny kód & schválenie Shahbaz Abbas	Uvoľnil	Koordinátor FPC Thomas Schwind  Zodpovedný koordinátor zvárania Fabio Eichenberger,
----------	---	---------	---

##	Číslo položky	Opis	Zvárateľnosť	Lomová húževnatosť / odolnosť proti nárazom	Trvácnosť
47	2203588	MIC-S90-BH-750	S235; EN 10025-2 DD11 MOD; HN 555-4	S235JR, 27J@20°C; DD11 MOD, 27J@20°C	Žiarovo zinkované; EN ISO 1461
48	2203594	MIC-S90-CH-1000	S235; EN 10025-2 DD11 MOD; HN 555-4	S235JR, 27J@20°C; DD11 MOD, 27J@20°C	Žiarovo zinkované; EN ISO 1461
49	2203595	MIC-S90-CH-1500	S235; EN 10025-2 DD11 MOD; HN 555-4	S235JR, 27J@20°C; DD11 MOD, 27J@20°C	Žiarovo zinkované; EN ISO 1461
50	2203596	MIC-S90-CH-2000	S235; EN 10025-2 DD11 MOD; HN 555-4	S235JR, 27J@20°C; DD11 MOD, 27J@20°C	Žiarovo zinkované; EN ISO 1461
51	2203592	MIC-S90-CH-500	S235; EN 10025-2 DD11 MOD; HN 555-4	S235JR, 27J@20°C; DD11 MOD, 27J@20°C	Žiarovo zinkované; EN ISO 1461
52	2203593	MIC-S90-CH-750	S235; EN 10025-2 DD11 MOD; HN 555-4	S235JR, 27J@20°C; DD11 MOD, 27J@20°C	Žiarovo zinkované; EN ISO 1461
53	304810	MIC-120-E	S235; EN 10025-2 DD11 MOD; HN 555-4	S235JR, 27J@20°C; DD11 MOD, 27J@20°C	Žiarovo zinkované; EN ISO 1461
54	304809	MIC-90-E	S235; EN 10025-2 DD11 MOD; HN 555-4	S235JR, 27J@20°C; DD11 MOD, 27J@20°C	Žiarovo zinkované; EN ISO 1461
55	304805	MIC-90-L	S235; EN 10025-2 DD11 MOD; HN 555-4	S235JR, 27J@20°C; DD11 MOD, 27J@20°C	Žiarovo zinkované; EN ISO 1461
56	305710	MIC-90-L-AP	S235; EN 10025-2 DD11 MOD; HN 555-4	S235JR, 27J@20°C; DD11 MOD, 27J@20°C	Žiarovo zinkované; EN ISO 1461
57	2165050	MIC-90-LH	S235; EN 10025-2	S235JR, 27J@20°C	Žiarovo zinkované; EN ISO 1461
58	2174677	MIC-BA	S235; EN 10025-2 DD11 MOD; HN 555-4	S235JR, 27J@20°C; DD11 MOD, 27J@20°C	Žiarovo zinkované; EN ISO 1461
59	2179532	MIC-BAH	S235; EN 10025-2 DD11 MOD; HN 555-4	S235JR, 27J@20°C; DD11 MOD, 27J@20°C	Žiarovo zinkované; EN ISO 1461



## Vyhovujúce položky Hilti EN1090-1

Verzia: 01 / 22.01.2020

Strana: 7 z 11

Vystavil	BU montážny kód & schválenie Shahbaz Abbas	Uvoľnil	Koordinátor FPC Thomas Schwind  Zodpovedný koordinátor zvárania Fabio Eichenberger,
----------	---	---------	---

##	Číslo položky	Opis	Zvárateľnosť	Lomová húževnatosť / odolnosť proti nárazom	Trvácnosť
60	2174662	MIC-C120-DH	S235; EN 10025-2 DD11 MOD; HN 555-4	S235JR, 27J@20°C; DD11 MOD, 27J@20°C	Žiarovo zinkované; EN ISO 1461
61	2149420	MIC-C120-EDB	S355; EN 10149-2	S355JR; 40J@-20°C S355JR; 27J@-40°C	Žiarovo zinkované; EN ISO 1461
62	304825	MIC-C90-AA concrete	S235; EN 10025-2 DD11 MOD; HN 555-4	S235JR, 27J@20°C; DD11 MOD, 27J@20°C	Žiarovo zinkované; EN ISO 1461
63	2174661	MIC-C90-DH	S235; EN 10025-2 DD11 MOD; HN 555-4	S235JR, 27J@20°C; DD11 MOD, 27J@20°C	Žiarovo zinkované; EN ISO 1461
64	2149279	MIC-C90-EDB	S355; EN 10149-2	S355JR; 40J@-20°C S355JR; 27J@-40°C	Žiarovo zinkované; EN ISO 1461
65	2174664	MIC-CU-MAH	S235; EN 10025-2 DD11 MOD; HN 555-4	S235JR, 27J@20°C; DD11 MOD, 27J@20°C	Žiarovo zinkované; EN ISO 1461
67	304881	MIC-MI/MQ-X	S235; EN 10025-2 DD11 MOD; HN 555-4	S235JR, 27J@20°C; DD11 MOD, 27J@20°C	Žiarovo zinkované; EN ISO 1461
68	2174668	MIC-S120-AH	S235; EN 10025-2 DD11 MOD; HN 555-4	S235JR, 27J@20°C; DD11 MOD, 27J@20°C	Žiarovo zinkované; EN ISO 1461
69	2174669	MIC-S120-BH	S235; EN 10025-2 DD11 MOD; HN 555-4	S235JR, 27J@20°C; DD11 MOD, 27J@20°C	Žiarovo zinkované; EN ISO 1461
70	2174670	MIC-S120-CH	S235; EN 10025-2 DD11 MOD; HN 555-4	S235JR, 27J@20°C; DD11 MOD, 27J@20°C	Žiarovo zinkované; EN ISO 1461
71	304811	MIC-S90-AA steel	S235; EN 10025-2 DD11 MOD; HN 555-4	S235JR, 27J@20°C; DD11 MOD, 27J@20°C	Žiarovo zinkované; EN ISO 1461
72	2174665	MIC-S90-AH	S235; EN 10025-2	S235JR, 27J@20°C	Žiarovo zinkované; EN ISO 1461



## Vyhovujúce položky Hilti EN1090-1

Verzia: 01 / 22.01.2020

Strana: 8 z 11

Vystavil	BU montážny kód & schválenie Shahbaz Abbas	Uvoľnil	Koordinátor FPC Thomas Schwind  Zodpovedný koordinátor zvárania Fabio Eichenberger,
----------	---	---------	---

##	Číslo položky	Opis	Zvárateľnosť	Lomová húževnatosť / odolnosť proti nárazom	Trvácnosť
73	2174666	MIC-S90-BH	S235; EN 10025-2	S235JR, 27J@20°C	Žiarovo zinkované; EN ISO 1461
74	2174667	MIC-S90-CH	S235; EN 10025-2	S235JR, 27J@20°C	Žiarovo zinkované; EN ISO 1461
75	2174671	MIC-SA-MAH	S235; EN 10025-2 DD11 MOD; HN 555-4	S235JR, 27J@20°C; DD11 MOD, 27J@20°C	Žiarovo zinkované; EN ISO 1461
76	2174672	MIC-SB-MAH	S235; EN 10025-2 DD11 MOD; HN 555-4	S235JR, 27J@20°C; DD11 MOD, 27J@20°C	Žiarovo zinkované; EN ISO 1461
77	304808	MIC-SC120	S235; EN 10025-2 DD11 MOD; HN 555-4	S235JR, 27J@20°C; DD11 MOD, 27J@20°C	Základný náter z zinkového epoxidu
78	304824	MIC-SC90	S235; EN 10025-2 DD11 MOD; HN 555-4	S235JR, 27J@20°C; DD11 MOD, 27J@20°C	Základný náter z zinkového epoxidu
79	2174673	MIC-SC-MAH	S235; EN 10025-2 DD11 MOD; HN 555-4	S235JR, 27J@20°C; DD11 MOD, 27J@20°C	Žiarovo zinkované; EN ISO 1461
80	304807	MIC-T	S235; EN 10025-2 DD11 MOD; HN 555-4	S235JR, 27J@20°C; DD11 MOD, 27J@20°C	Žiarovo zinkované; EN ISO 1461
81	304806	MIC-U-MA	S235; EN 10025-2 DD11 MOD; HN 555-4	S235JR, 27J@20°C; DD11 MOD, 27J@20°C	Žiarovo zinkované; EN ISO 1461
82	2123564	MIQB-CD concrete	S235; EN 10025-2 DD11 MOD; HN 555-4	S235JR, 27J@20°C; DD11 MOD, 27J@20°C	Žiarovo zinkované; EN ISO 1461
83	2123565	MIQB-SA steel	S235; EN 10025-2 DD11 MOD; HN 555-4	S235JR, 27J@20°C; DD11 MOD, 27J@20°C	Žiarovo zinkované; EN ISO 1461
84	2123566	MIQB-SB steel	S235; EN 10025-2 DD11 MOD; HN 555-4	S235JR, 27J@20°C; DD11 MOD, 27J@20°C	Žiarovo zinkované; EN ISO 1461
85	2140259	MIQC-90-E	S235; EN 10025-2	S235JR, 27J@20°C	Žiarovo zinkované; EN ISO 1461





## Vyhovujúce položky Hilti EN1090-1

Verzia: 01 / 22.01.2020

Strana: 9 z 11

Vystavil	BU montážny kód & schválenie Shahbaz Abbas	Uvoľnil	Koordinátor FPC Thomas Schwind  Zodpovedný koordinátor zvárania Fabio Eichenberger,
----------	---	---------	---

##	Číslo položky	Opis	Zvárateľnosť	Lomová húževnatosť / odolnosť proti nárazom	Trvácnosť
86	2123881	MIQC-90-HT set	S235; EN 10025-2 DD11 MOD; HN 555-4	S235JR, 27J@20°C; DD11 MOD, 27J@20°C	Žiarovo zinkované; EN ISO 1461
87	2134818	MIQC-90-HT-V	S235; EN 10025-2 DD11 MOD; HN 555-4	S235JR, 27J@20°C; DD11 MOD, 27J@20°C	Žiarovo zinkované; EN ISO 1461
88	2119868	MIQC-90-L	S235; EN 10025-2 DD11 MOD; HN 555-4	S235JR, 27J@20°C; DD11 MOD, 27J@20°C	Žiarovo zinkované; EN ISO 1461
89	2140257	MIQC-90-MI	S235; EN 10025-2 DD11 MOD; HN 555-4	S235JR, 27J@20°C; DD11 MOD, 27J@20°C	Žiarovo zinkované; EN ISO 1461
90	2140258	MIQC-90-MI-V	S235; EN 10025-2 DD11 MOD; HN 555-4	S235JR, 27J@20°C; DD11 MOD, 27J@20°C	Žiarovo zinkované; EN ISO 1461
91	2120144	MIQC-C90 concrete	S235; EN 10025-2 DD11 MOD; HN 555-4	S235JR, 27J@20°C; DD11 MOD, 27J@20°C	Žiarovo zinkované; EN ISO 1461
92	2134819	MIQC-C90-U concrete	S235; EN 10025-2 DD11 MOD; HN 555-4	S235JR, 27J@20°C; DD11 MOD, 27J@20°C	Žiarovo zinkované; EN ISO 1461
93	2161806	MIQC-C90-U-V	S235; EN 10025-2 DD11 MOD; HN 555-4	S235JR, 27J@20°C; DD11 MOD, 27J@20°C	Žiarovo zinkované; EN ISO 1461
94	2120270	MIQC-S90-AC steel	S235; EN 10025-2 DD11 MOD; HN 555-4	S235JR, 27J@20°C; DD11 MOD, 27J@20°C	Žiarovo zinkované; EN ISO 1461
95	2120271	MIQC-S90-AP steel	S235; EN 10025-2 DD11 MOD; HN 555-4	S235JR, 27J@20°C; DD11 MOD, 27J@20°C	Žiarovo zinkované; EN ISO 1461
96	2120272	MIQC-S90-BC steel	S235; EN 10025-2 DD11 MOD; HN 555-4	S235JR, 27J@20°C; DD11 MOD, 27J@20°C	Žiarovo zinkované; EN ISO 1461
97	2120273	MIQC-S90-BP steel	S235; EN 10025-2 DD11 MOD; HN 555-4	S235JR, 27J@20°C; DD11 MOD, 27J@20°C	Žiarovo zinkované; EN ISO 1461
98	2120143	MIQC-SC	S235; EN 10025-2 DD11 MOD; HN 555-4	S235JR, 27J@20°C; DD11 MOD, 27J@20°C	Bez náteru




## Vyhovujúce položky Hilti EN1090-1

Verzia: 01 / 22.01.2020

Strana: 10 z 11

Vystavil	BU montážny kód & schválenie Shahbaz Abbas	Uvoľnil	Koordinátor FPC Thomas Schwind  Zodpovedný koordinátor zvárania Fabio Eichenberger,
----------	---	---------	---

##	Číslo položky	Opis	Zvárateľnosť	Lomová húževnatosť / odolnosť proti nárazom	Trvácnosť
116	431682	MIC-U-EF	S235; EN 10025-2 DD11 MOD; HN 555-4	S235JR, 27J@20°C; DD11 MOD, 27J@20°C	Žiarovo zinkované; EN ISO 1461
119	304800	MI-120 3m	S235; EN 10025-2 DD11 MOD; HN 555-4	S235JR, 27J@20°C; DD11 MOD, 27J@20°C	Žiarovo zinkované; EN ISO 1461
120	304801	MI-120 6m	S235; EN 10025-2 DD11 MOD; HN 555-4	S235JR, 27J@20°C; DD11 MOD, 27J@20°C	Žiarovo zinkované; EN ISO 1461
121	304798	MI-90 3m	S235; EN 10025-2 DD11 MOD; HN 555-4	S235JR, 27J@20°C; DD11 MOD, 27J@20°C	Žiarovo zinkované; EN ISO 1461
122	304799	MI-90 6m	S235; EN 10025-2 DD11 MOD; HN 555-4	S235JR, 27J@20°C; DD11 MOD, 27J@20°C	Žiarovo zinkované; EN ISO 1461
123	2119866	MIQ-90 3m	S235; EN 10025-2	S235JR, 27J@20°C	Žiarovo zinkované; EN ISO 1461
124	2119867	MIQ-90 6m	S235; EN 10025-2	S235JR, 27J@20°C	Žiarovo zinkované; EN ISO 1461
128	2179534	MIC-120-UH	S235; EN 10025-2 DD11 MOD; HN 555-4	S235JR, 27J@20°C; DD11 MOD, 27J@20°C	Žiarovo zinkované; EN ISO 1461
129	2179533	MIC-90-UH	S235; EN 10025-2 DD11 MOD; HN 555-4	S235JR, 27J@20°C; DD11 MOD, 27J@20°C	Žiarovo zinkované; EN ISO 1461
130	2179535	MIC-C90-UH	S235; EN 10025-2 DD11 MOD; HN 555-4	S235JR, 27J@20°C; DD11 MOD, 27J@20°C	Žiarovo zinkované; EN ISO 1461
131	2162850	MIC-PH	S235; EN 10025-2 DD11 MOD; HN 555-4	S235JR, 27J@20°C; DD11 MOD, 27J@20°C	Žiarovo zinkované; EN ISO 1461
132	2193292	MIQC-90-LOHG	S235; EN 10025-2 DD11 MOD; HN 555-4	S235JR, 27J@20°C; DD11 MOD, 27J@20°C	Žiarovo zinkované; EN ISO 1461
133	2193291	MIQC-PH OHG	S235; EN 10025-2 DD11 MOD; HN 555-4	S235JR, 27J@20°C; DD11 MOD, 27J@20°C	Žiarovo zinkované; EN ISO 1461

		<b>Vyhovujúce položky Hilti EN1090-1</b>		Verzia: 01 / 22.01.2020	
				Strana: 11 z 11	
Vystavil	BU montážny kód & schválenie Shahbaz Abbas		Uvoľnil	Koordinátor FPC Thomas Schwind  Zodpovedný koordinátor zvarovania Fabio Eichenberger,	

##	Číslo položky	Opis	Zvárateľnosť	Lomová húževnatosť / odolnosť proti nárazom	Trvácnosť
138	233856	MIC-TRC M12-1/2"	S235; EN 10025-2 DD11 MOD; HN 555-4	S235JR, 27J@20°C; DD11 MOD, 27J@20°C	Žiarovo zinkované; EN ISO 1461
139	233857	MIC-TRC M16	S235; EN 10025-2 DD11 MOD; HN 555-4	S235JR, 27J@20°C; DD11 MOD, 27J@20°C	Žiarovo zinkované; EN ISO 1461
140	233858	MIC-TRC M20-3/4"	S235; EN 10025-2 DD11 MOD; HN 555-4	S235JR, 27J@20°C; DD11 MOD, 27J@20°C	Žiarovo zinkované; EN ISO 1461