

**Obmedzenie rozsahu ETA-20/0989 (Hilti protipožiarna speňujúca páska CFS-W P)  
vo vzťahu k aplikácii na podlahu a steny**

Vážený zákazník,

bohužiaľ, musíme vás informovať, že rozsah ETA-20/0989 je obmedzený nasledovne


- a. plastové potrubia
- b. pre EI 90 U/U
- c. stavebná skupina 4 a 6 – vonkajší priemer väčší ako 110 mm

táto aplikácia sa už nemôže používať podľa popisu v ETA

- strana 24 a 25, 28 a 29 z 57 (bod 8.3.4.1 / 8.3.4.2 / 8.3.4.5 / 8.3.4.6) a
- strana 39 a 40, 42 a 43 z 57 (bod 8.4.5.1 / 8.4.5.2 / 8.4.5.4 / 8.4.5.5).



Gregory Dillen  
Head of Marketing  
Business Unit Fire Protection  
Hilti Corporation



Martin Althof  
Head of Quality  
Business Unit Fire Protection  
Hilti Corporation

Schaan, 2022-01-05

# VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

v súlade s prílohou III nariadenia (EÚ) č. 305/2011 (Nariadenie o stavebných výrobkoch)

## Hilti protipož. speň. páska CFS-W P

Č. Hilti CFS-W P

**1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:**

Hilti protipož. speň. páska CFS-W P

**2. Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:**

Protipožiarny a tesniaci výrobok pre tesnenie prestupov, pozri ETA-20/0989 (17.03.2021)

Prestupy potrubí	Izolované hliníkové kompozitné potrubia
	Izolované plastové potrubia
	Plastové potrubia

**3. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:**

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Lichtenštajnské kniežatstvo

**4. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:**

Systém 1

**5. Európsky hodnotiaci dokument:**

EAD 350454-00-1104

**Európske technické posúdenie:**

ETA-20/0989 (17.03.2021)

**Orgán technického posudzovania:**

OIB

**Notifikovaný(-é) subjekt(-y):**

MPA Braunschweig, No. 0761

**6. Deklarované parametre:**

Základná charakteristika	Deklarované parametre	Zosúladená technická špecifikácia/spôsob preverovania
Reakcia na oheň	Trieda E	EN 13501-1
Požiarna odolnosť		EN 13501-2
Priepustnosť vzduchu		
Priepustnosť vody		
Uvoľňovanie nebezpečných látok		EAD 350454-00-1104 a EN 16516
Mechanická pevnosť a odolnosť		
Odolnosť proti nárazu a pohybu	pozri ETA-20/0989 (17.03.2021)	
Príľnavosť		
Vzduchová zvuková izolácia		
Tepelné vlastnosti		
Trvácnosť	Typ: Y <sub>2</sub>	350454-00-1104

Uvedené parametre výrobku sú v zhode s deklarovateľnými parametrami. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť hore uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

**Dorothy Wai**  
Product Manager  
Business Unit Chemicals  
Hilti Corporation

**Martin Althof**  
Head of Quality  
Business Unit Chemicals  
Hilti Corporation