



SK

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 2873-CPR-201-55

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

Dodatočne vlepená výstuž HIT-HY 200-AV3-RV3

2. Zamýšľané použitie/použitia:

Produkt	Zamýšľané použitie
Vytlač ací lepiaci systém s dodatočne inštalovanými výstužovými spojeniami s maltou	Na upevnenie a/alebo podoprenie do betónu, stavebných prvkov (čo prispieva k stabilite prác) alebo ťažkých jednotiek.

3. Výrobca:

Hilti Corporation Business Unit Anchors, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

4. Systém/systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

systém 1

5. Európsky hodnotiaci dokument:

EAD 330087-01-0601

Európske technické posúdenie:

ETA-19/0600 (09.04.2024)

Orgán technického posudzovania:

DIBt – Deutsches Institut für Bautechnik

Notifikovaná osoba/osoby:

2873 - IFSW Darmstadt

6. Deklarované parametre:

Mechanická pevnosť a odolnosť (BWR 1)

Základné charakteristiky	Parametre
Charakteristická únosnosť pre statické a kvázistatické zaťaženie	Pozri prílohy C1, C2, C3
Charakteristická únosnosť pri seizmickom pôsobení	Pozri prílohy B6, C4, C5

Bezpečnosť v prípade požiaru (BWR 2)

Základné charakteristiky	Parametre
Reakcia na oheň	Kotvenia spĺňajú požiadavky pre triedu A1
Požiarne odolnosť	Pozri prílohy C6, C7

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarováných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Lars Taenzer

Business Unit Head

Business Unit Anchor

Jürgen Gebhard

Head of Quality

Business Unit Anchor





SK

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 2873-CPR-201-56

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:
Vytlačací lepiaci systém pre použitie v betóne HIT-HY 200-AV3-RV3

2. Zamýšľané použitie/použitia:

Produkt	Zamýšľané použitie
Kovové kotvy na použitie v betóne	Na upevnenie a/alebo podoprenie do betónu, stavebných prvkov (čo prispieva k stabilite prác) alebo ťažkých jednotiek.

3. Výrobca:
Hilti Corporation Business Unit Anchors, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

4. Systém/systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov: systém 1

5. Európsky hodnotiaci dokument: EAD 330499-02-0601
Európske technické posúdenie: ETA-19/0601 (29.01.2024)
Orgán technického posudzovania: DIBt – Deutsches Institut für Bautechnik
Notifikovaná osoba/osoby: 2873 - IFSW Darmstadt

6. Deklarované parametre:
Mechanická pevnosť a odolnosť (BWR 1)

Základné charakteristiky	Parametre
Charakteristická únosnosť pri statickom a kvázistatickom zaťažení, posuny	Pozri prílohy B3 - B7, C1 - C19
Charakteristická únosnosť pre seizmickú odolnosť kategórie C1	Pozri prílohy C20, C21, C22
Charakteristická únosnosť pre seizmickú odolnosť kategórie C2, posuny	Pozri prílohy C23, C24

Bezpečnosť v prípade požiaru (BWR 2)

Základné charakteristiky	Parametre
Reakcia na oheň	Kotvenia spĺňajú požiadavky pre triedu A1
Požiarna odolnosť	Pozri prílohy C25 - C28

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Lars Taenzer
Business Unit Head
Business Unit Anchor

Jürgen Gebhard
Head of Quality
Business Unit Anchor



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 2873-CPR-201-60

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

Vytlačací lepiaci systém pre použitie v betóne HIT-HY 200-AV3-RV3

2. Zamýšľané použitie/použitia:

Produkt	Zamýšľané použitie
Dodatočne vlepená výstuž	so zlepšeným správaním pri porušení rozlomením pri statickom zaťažení

3. Výrobca:

Hilti Corporation Business Unit Anchors, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

4. Systém/systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

systém 1

5. Európsky hodnotiaci dokument:

EAD 332402-00-0601-v01

Európske technické posúdenie:

ETA-19/0665 (29.06.2023)

Orgán technického posudzovania:

ITC - CNR

Notifikovaná osoba/osoby:

2873 - IFSW Darmstadt

6. Deklarované parametre:

Mechanická pevnosť a odolnosť (BWR 1)

Základné charakteristiky	Parametre
Odolnosť pri porušení kombináciou vytiahnutia a vytrhnutia betónového kužeľa pri netrhlinovom betóne	Pozri prílohy C1
Odolnosť pri vytrhnutí betónového kužeľa	Pozri prílohy C1
Robustnosť	Pozri prílohy C1
Odolnosť pri porušení rozlomením	Pozri prílohy C1
Vplyv betónu s trhlinami na odolnosť kombinácie vytiahnutia a vytrhnutia betónového kužeľa	Pozri prílohy C1

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Lars Taenzer

Business Unit Head

Business Unit Anchor

Jürgen Gebhard

Head of Quality

Business Unit Anchor