

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

podľa prílohy III k nariadeniu (EÚ) č. 305/2011 (nariadenie o stavebných výrobkoch)

Hilti samorezné skrutky S-MS S(S), S-MS PS(S)
č. Hilti-SF-DoP-004

- Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:** Hilti samorezné skrutky S-MS S(S), S-MS PS(S)
- Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:** Typ a číslo výrobnej dávky sú uvedené na balení
- Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:**

Generický typ a použitie	Samorezné upevňovacie skrutky pre kovové prvky a opláštenie
Zahrnutá veľkosť výrobku	Priemer skrutky 4,8 mm, 6,0 mm
Základný a upevnený materiál	Oceľ podľa EN 10346 Hliníková zliatina podľa EN 485 / EN 573
Materiál upevňovacieho prvku	Nehrdzavejúca oceľ podľa EN ISO 3506
Zaťaženie	Statická a kvázistatická (zaťaženie vetrom)

- Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:** Hilti Aktiengesellschaft, Business Unit Direct Fastening, 9494 Schaan, Fürstentum Liechtenstein
- V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:** nevzťahuje sa
- Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:** systém 2+
- V prípade vyhlásenie o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:** nevzťahuje sa

- V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:**

ETA-18/0880 vydané na základe EAD 330046-01-0602. Notifikovaná osoba MPA-Karlsruhe 0769 vykonala úlohy tretej strany v systéme 2+ a vydala certifikát zhody systému riadenia výroby.

9. Deklarované parametre:

Základné charakteristiky	Parametre	Harmonizovaná technická špecifikácia
Charakteristická únosnosť v ťahu $N_{R,k}$	ETA-18/0880 (Príloha 11 – 25)	ETA-18/0880 EAD 330046-01-0602
Charakteristická únosnosť v šmyku $V_{R,k}$		
Typ pripojenia		
Aplikačné limity		
Reakcia na oheň	A1	

- Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovými parametrami v bode 9. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.**

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Rafael Garcia
Head of Business Unit Direct Fastening**Pierre Hohmeier**
Head of Quality Screw Fastening

Hilti AG, Schaan, 15.04.2024